




РОСПЕЦПРИЦЕП®
КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ГАРАНТИЯ

Модель: **94622F**

низкорамный

Грузоподъемность: **32 000 кг**



Основные эксплуатационные параметры

Грузоподъемность (кг)	32 000
Масса (п/п)	9 000
Ширина (мм)	2 540
Ширина с развернутыми уширителями (мм)	3 140
Длина рабочей площадки (мм)	6 700
Высота рабочей площадки под нагрузкой (мм)	640
Высота ССУ под нагрузкой (мм)	под тягач заказчика
Размер шкворня ССУ (")	2
Автономная гидравлическая станция	есть
Рама	сталь импортного и отечественного пр-ва
Настил	доска 50 мм и металлический
Строповочные кольца	есть
Подвеска	пневморессорная, с регулировкой высоты
Мосты	2

Шины и диски

- диски 10-ти шпилечные R 22,5;
- шины размерностью 275/70/22,5;
- 1 запасное колесо

Тормозная система

- пневматический привод на все колёса, питаемые от пневматической системы буксирующего тягача по ГОСТ 4363, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, оборудованные системой ABS и EBS WABCO (Германия);
- стояночный тормоз энергоаккумуляторы

Энергооборудование

- двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъёмное соединение по ГОСТ 9200 VIGNAL (Франция)

Окраска

- цвет на выбор заказчика;
- контурная светоотражающая плёнка;
- таблички «Длинномерное ТС»